



# NPPRO S 36

Antena giratoria con guía de onda no conectada para radios C5X y B5X de Mimoso.




Reflector



Ganancia



4.9 - 6.4 GHz



Dual Slant



Ajuste Milimetrico



Ligera



Ideal para enlace PTP hasta 120 km



Cero perdida

## Accesorios incluido:



Brazo estabilizador telescópico de NetPoint



Radomo Rompevientos



## ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Tipo de Antena	Antena de Parabólica
Frecuencia	4.9 - 6.4 GHz
Tipo de Conector	Guia de onda no conectorizada
Ganancia (dBi)	Baja 34 - Media 35 - Alta 36
VSWR HPOL	<2.0
Haz de VPOL	2.6 °
Haz de HPOL	2.8 °
F/B (dB)	41
Polarización	Dual-Slant 90° - 45°

## ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Resistencia al viento (k/h)	150
Ajuste de azimut (°)	+ - 60°
Ajuste de elevación (°)	+ - 25
Diámetro de tubo Sugerido (mm)	20 +- 69
Temperatura de operación (C °)	De - 45° C 60° C
Peso Bruto (Kg)	20 kg
Peso Neto (Kg)	30 kg
Tamaño reflector	1200 mm

**Compatible con B5X y C5X**

